

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Pracowni Dietetyki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej szczegółowo opisana poniżej.
2. Zamawiający przedstawił minimalne parametry techniczne, które spełniałyby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. W niektórych pozycjach Zamawiający podał konkretne typy urządzeń, jaki chciałby otrzymać. Wykonawca może zaoferować inny typ urządzenia, ale musi być ono równoważne jakościowo / technicznie / funkcjonalnie do określonego w niniejszym opisie. Oznacza to, że w ofercie nie mogą być zaoferowane maszyny o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określone w niniejszym opisie. Wykonawca proponujący inny typ urządzeń zobowiązany jest wykazać, że jest on równoważny jakościowo i spełnia wymagane normy, parametry i standardy. W takim przypadku zadaniem Wykonawcy jest wskazanie i udowodnienie wymaganego przez Zamawiającego poziomu parametrów i jakości poprzez podanie modeli, producentów i opisu zawierającego co najmniej informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gorszych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych przedmiotu zamówienia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania.
3. Dostarczony asortymentu musi posiadać deklarację zgodności CE potwierdzającą zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej i być dopuszczony do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.
4. Warunki gwarancji nie mogą nakazywać Zamawiającemu przechowywania opakowań, w których przedmiot zamówienia zostanie dostarczony (Zamawiający może usunąć opakowania po dostawie, co nie spowoduje utraty gwarancji, a dostarczone urządzenia, mimo braku opakowań, będą podlegały usłudze gwarancyjnej).
5. Dostawa, rozładunek, montaż na koszt Wykonawcy, we wskazanych pomieszczeniach w budynku Zamawiającego w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 102.
6. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. wykonany z nowych elementów, nie używany, zapakowany w oryginalne opakowania producenta danego asortymentu i zgodny z poniższym opisem.
7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ilości i asortymencie:
 - 7.1. Płyta indukcyjna pod zabudowę w ilości 2 szt. o parametrach:
 - 7.1.1. Wymiary (szer. x wys. x gł.): 59 x 5,5 x 52 cm (+ / - 1 cm).
 - 7.1.2. Kolor płyty grzewczej: czarny.
 - 7.1.3. Moc przyłączeniowa: minimum 7 kW maksimum 8 kW.
 - 7.1.4. Napięcie zasilania: 400V.
 - 7.1.5. Pola grzewcze: 4 pola indukcyjne.
 - 7.1.6. Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej.
 - 7.1.7. Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - szlif z przodu.
 - 7.1.8. Funkcje dodatkowe:
 - 7.1.8.1. Automatyczne podgrzewanie.
 - 7.1.8.2. Funkcja "Stop+GO".
 - 7.1.8.3. Pola Booster.
 - 7.1.8.4. Rozpoznawanie obecności garnka.
 - 7.1.8.5. Sygnał dźwiękowy końca pracy.
 - 7.1.8.6. Timer.
 - 7.1.9. Automatyczne wyłączenie.
 - 7.1.10. Blokada przed przypadkowym uruchomieniem.

- 7.1.11. Blokada przed zmianą ustawień.
- 7.1.12. Gwarancja minimum 24 miesiące.
- 7.2. Piekarnik pod zabudowę w ilości 2 szt. o parametrach:
 - 7.2.1. Wymiary bez elementów wystających (szer. x wys. x gł.): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm (+ / - 1 cm).
 - 7.2.2. Kolor frontu: czarny lustrzany.
 - 7.2.3. Klasa energetyczna: minimum A+.
 - 7.2.4. Napięcie zasilania 230 V.
 - 7.2.5. Moc przyłączeniowa: 3,1 kW (+/- 5%).
 - 7.2.6. Pojemność: minimum 65 litrów.
 - 7.2.7. Drzwi otwierane uchylnie.
 - 7.2.8. Sterowanie elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na froncie piekarnika.
 - 7.2.9. Programator pracy piekarnika elektroniczny.
 - 7.2.10. Liczba funkcji piekarnika: minimum 12 w tym:
 - 7.2.10.1. Grill (opiekacz).
 - 7.2.10.2. Termoobieg.
 - 7.2.10.3. Rożen.
 - 7.2.10.4. Termosonda.
 - 7.2.11. Typ prowadnic w piekarniku teleskopowe
 - 7.2.12. Czyszczenie piekarnika emalia łatwoczyszcząca.
 - 7.2.13. Funkcje dodatkowe:
 - 7.2.13.1. Ciche blachy.
 - 7.2.13.2. Funkcja "rozmrażanie".
 - 7.2.13.3. I-Light Space.
 - 7.2.13.4. Podwójne oświetlenie halogenowe.
 - 7.2.13.5. Pro Baby System.
 - 7.2.13.6. Szyba refleksyjna.
 - 7.2.13.7. Szybki nagrzew.
 - 7.2.13.8. Wyświetlacz elektroniczny.
 - 7.2.14. Bezpieczeństwo użytkowania:
 - 7.2.14.1. Zimne drzwi.
 - 7.2.14.2. Blokada drzwi przed otwarciem.
 - 7.2.14.3. Blokada przed przypadkowym uruchomieniem.
 - 7.2.14.4. Blokada przed zmianą ustawień.
 - 7.2.15. Wyposażenie:
 - 7.2.15.1. 1 półka siatkowa.
 - 7.2.15.2. 2 półki blaszane.
 - 7.2.15.3. Ramka do zaczepienia różna.
 - 7.2.15.4. Termosonda.
 - 7.2.15.5. Widelec do różna.
- 7.3. Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej w ilości 2 szt. o parametrach:
 - 7.3.1. Przestronna listwa na baterię i ociekacz
 - 7.3.2. Model odwracalny
 - 7.3.3. Zawarte w komplecie:
 - 7.3.3.1. Armatura przelewowo-odpływowa.
 - 7.3.3.2. Korek 2 x 3 ½" z sitkiem.
 - 7.3.3.3. Korek automatyczny z pokrętką ze stali szlachetnej.

- 7.3.4. Wskazówki techniczne:
 - 7.3.4.1. Szerokość szafki pod zlewozmywak: 80 cm
 - 7.3.4.2. Głębokość komór: 205 mm / 205 mm
- 7.3.5. Materiał: Stal szlachetna.
- 7.3.6. Kolor: Stal polerowana.
- 7.3.7. Sposób montażu: Wpuszczany w blat lub na równi z blatem.
- 7.3.8. Ilość komór: 2.
- 7.3.9. Ociekacz.
- 7.3.10. System odpływowy: Standard.
- 7.3.11. Nakładka na odpływ stalowa.
- 7.3.12. Gwarancja minimum 24 miesiące.
- 7.4. Okapy kuchenne ze stali nierdzewnej w ilości 2 szt. o parametrach:
 - 7.4.1. Okap kominowy.
 - 7.4.2. Klasa energetyczna: minimum A+.
 - 7.4.3. Wymiary (szer. x wys. min-maks x gł.) : 60 x 67,2-106,4 x 50 cm.
 - 7.4.4. Wydajność maksymalna: minimum 430 m³/h.
 - 7.4.5. Poziom hałasu: maksimum 58 dB.
 - 7.4.6. Oświetlenie diodowe: 2x3 W.
 - 7.4.7. Sterowanie: elektroniczne.
 - 7.4.8. Regulacja prędkości : skokowa 4 stopnie.
 - 7.4.9. Liczba silników : 1.
 - 7.4.10. Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg.
 - 7.4.11. Filtry przeciw tłuszczowe: metalowe.
 - 7.4.12. Kolor: srebrny.
 - 7.4.13. Wykończenie: stal nierdzewna.
 - 7.4.14. Funkcje dodatkowe:
 - 7.4.14.1. Funkcja "turbo".
 - 7.4.14.2. Intensywna wentylacja z automatycznym powrotem do trybu normalnego.
 - 7.4.15. Symbol filtra węglowego DHZ5325
 - 7.4.16. Gwarancja minimum 24 miesiące.
- 7.5. Robot kuchenny (mikser) w ilości 2 szt. o parametrach:
 - 7.5.1. Zasilanie sieciowe: 230-240 V 50/60 Hz.
 - 7.5.2. Moc silnika : 400 W (+/- 5 %).
 - 7.5.3. Regulacja obrotów : mechaniczna-skokowa.
 - 7.5.4. Liczba poziomów obrotów: 5 .
 - 7.5.5. Pojemność miski roboczej: minimum 3 litry.
 - 7.5.6. Wykonanie miski roboczej: tworzywo sztuczne.
 - 7.5.7. Kolor: biało-zielony.
 - 7.5.8. Funkcje dodatkowe:
 - 7.5.8.1. Funkcja Turbo
 - 7.5.9. Funkcje:
 - 7.5.9.1. Mieszanie.
 - 7.5.9.2. Miksowanie.
 - 7.5.9.3. Ubijanie piany.
 - 7.5.10. Wyposażenie:
 - 7.5.10.1. Końcówki do mieszania (haki).

- 7.5.10.2. Końcówki do ubijania (trzepaczki).
- 7.5.10.3. Stojak z misą obrotową.
- 7.5.10.4. Tarcza przecierająca.
- 7.5.11. Gwarancja 24 miesiące.
- 7.6. Robot kuchenny wieloczynnościowy w ilości 2 szt. o parametrach:
 - 7.6.1. Moc silnika: 1000 W (+/- 5%)
 - 7.6.2. Pojemność misy roboczej: minimum 3,9 litra
 - 7.6.3. Pojemność kielicha: minimum 1,25 litra
 - 7.6.4. Regulacja obrotów : elektroniczna - płynna
 - 7.6.5. Liczba poziomów obrotów: 7
 - 7.6.6. Praca pulsacyjna.
 - 7.6.7. Funkcje dodatkowe:
 - 7.6.7.1. Możliwość rozbudowy.
 - 7.6.7.2. Łatwy demontaż.
 - 7.6.7.3. System zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem.
 - 7.6.8. Kolor obudowy: srebrny
 - 7.6.9. Funkcje :
 - 7.6.9.1. Miksowanie.
 - 7.6.9.2. Rozdrabnianie – siekanie.
 - 7.6.9.3. Mieszanie.
 - 7.6.9.4. Ubijanie piany.
 - 7.6.9.5. Mielenie mięsa.
 - 7.6.9.6. Krojenie na plastry.
 - 7.6.9.7. Tarcie ziemniaków.
 - 7.6.9.8. Zagniatanie ciasta.
 - 7.6.9.9. Cięcie w kostkę.
 - 7.6.9.10. Tarcie na wiórki.
 - 7.6.9.11. Wyciskanie soku z cytrusów.
 - 7.6.10. Wyposażenie:
 - 7.6.10.1. Dwustronna tarcza do cięcia.
 - 7.6.10.2. Dwustronna tarcza do tarcia.
 - 7.6.10.3. Etui.
 - 7.6.10.4. Hak do zagniatania ciasta.
 - 7.6.10.5. Kielich do koktajli.
 - 7.6.10.6. Końcówka do mieszania.
 - 7.6.10.7. Końcówka do ubijania.
 - 7.6.10.8. mieMaszynka do mielenia.
 - 7.6.10.9. Misa robocza.
 - 7.6.10.10. Rozdrabniacz.
 - 7.6.10.11. Tarcza do tarcia ziemniaków.
 - 7.6.10.12. Wyciskarka do cytrusów.
 - 7.6.11. Gwarancja minimum 24 miesiące.
- 7.7. Lodówka w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.7.1. Wymiary bez elementów wystających (szer. x wys. x gł.):201 x 59,5 x 66,5 cm.
 - 7.7.2. Kolor : stal nierdzewna + srebrny-malowany.
 - 7.7.3. Kolor / wykończenie frontu: srebrny - stal nierdzewna inox .

- 7.7.4. Kolor / wykończenie boków: srebrny .
- 7.7.5. Położenie zamrażarki: na dole.
- 7.7.6. Liczba agregatów: 1 .
- 7.7.7. Liczba termostatów : 2 .
- 7.7.8. Zdolność zamrażania: minimum 9 kg/24h .
- 7.7.9. Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: minimum 16 godzin.
- 7.7.10. Bezszronowa (No Frost) : pełny No Frost .
- 7.7.11. Sposób odszraniania (rozmrężania) chłodziarki: No Frost .
- 7.7.12. Sposób odszraniania (rozmrężania) zamrażalnika: No Frost .
- 7.7.13. Sterowanie: elektroniczne.
- 7.7.14. Szybkie zamrażanie.
- 7.7.15. Zmiana kierunku otwierania drzwi.
- 7.7.16. Funkcje dodatkowe:
 - 7.7.16.1. Bezkolizyjne otwieranie drzwi.
 - 7.7.16.2. Elektroniczna regulacja temperatury.
 - 7.7.16.3. Funkcja Smart Diagnosis.
 - 7.7.16.4. Kompresor liniowy.
 - 7.7.16.5. Moist Balance Crisper.
 - 7.7.16.6. Oświetlenie ledowe.
 - 7.7.16.7. System Multi Airflow.
 - 7.7.16.8. Wyświetlacz diodowy.
 - 7.7.16.9. Zamrażarka z systemem No Frost .
 - 7.7.16.10. Klasa energetyczna: minimum A++
 - 7.7.16.11. Roczne zużycie energii: maksimum 248 kWh
 - 7.7.16.12. Pojemność użytkowa chłodziarki: minimum 250 litrów .
 - 7.7.16.13. Pojemność użytkowa zamrażarki: minimum 93 litry .
 - 7.7.16.14. Klasa zamrażarki **** .
 - 7.7.16.15. Klasa klimatyczna SN, T .
 - 7.7.16.16. Poziom hałasu: maksimum 37 dB.
 - 7.7.16.17. Półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”.
 - 7.7.16.18. Alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi.
 - 7.7.16.19. Alarm (wskaźnik) wzrostu temperatury.
 - 7.7.16.20. Wyposażenie:
 - 7.7.16.20.1. 1 szuflada na warzywa i owoce.
 - 7.7.16.20.2. 3 półki szklane w chłodziarce.
 - 7.7.16.20.3. 3 szuflady w zamrażarce.
 - 7.7.16.20.4. 4 półki w drzwiach.
 - 7.7.16.20.5. Pojemniki na kostki lodu.
 - 7.7.16.20.6. Pojemnik na jajka.
 - 7.7.16.21. Gwarancja: minimum 24 miesiące.
- 7.8. Frytownica w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.8.1. Moc: 1600 W (+/- 5%).
 - 7.8.2. Pojemność misy: minimum 1,8 litra.
 - 7.8.3. Wykonanie misy na olej: stal nierdzewna .
 - 7.8.4. Pojemność koszyka : 1 kg (+/- 5%).
 - 7.8.5. Kształt koszyka : okrągły.

- 7.8.6. Regulacja temperatury.
- 7.8.7. Termostat mechaniczny.
- 7.8.8. Funkcje dodatkowe: automatyczne otwieranie pokrywy.
- 7.8.9. Możliwość mycia części w zmywarce: koszyk.
- 7.8.10. Kolor: czarno-srebrny.
- 7.8.11. Zasilanie: 230-240V / 50-60Hz.
- 7.8.12. Gwarancja 24 miesiące.
- 7.9. Kuchenka mikrofalowa w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.9.1. Pojemność: minimum 23 litry.
 - 7.9.2. Moc mikrofal: minimum 800 W.
 - 7.9.3. Sterowanie: elektroniczne.
 - 7.9.4. Funkcje podstawowe:
 - 7.9.4.1. Grill.
 - 7.9.4.2. Podgrzewanie.
 - 7.9.4.3. Rozmrażanie.
 - 7.9.5. Sposób otwierania drzwi: w bok - w lewą stronę.
 - 7.9.6. Grill : zwykły.
 - 7.9.7. Moc grilla: minimum 1000 W.
 - 7.9.8. Automatyczny dobór czasu gotowania, podgrzewania, rozmrażania.
 - 7.9.9. System rozpraszania mikrofal: z pojedynczego źródła
 - 7.9.10. Funkcje dodatkowe:
 - 7.9.10.1. Blokada rodzicielska.
 - 7.9.10.2. Funkcja automatycznego wyłączenia oświetlenia wewnątrz po 10 min.
 - 7.9.10.3. Funkcja kombi.
 - 7.9.10.4. Możliwość rozpoczęcia pracy o żądanej godzinie.
 - 7.9.10.5. Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy.
 - 7.9.10.6. Szybki start.
 - 7.9.10.7. Zegar.
 - 7.9.11. Wykończenie wnętrza: stal nierdzewna.
 - 7.9.12. Średnica talerza obrotowego: minimum 27 cm.
 - 7.9.13. Kolor: srebrny.
 - 7.9.14. Parametry fizyczne
 - 7.9.15. Wyposażenie :
 - 7.9.15.1. Podstawa talerza obrotowego.
 - 7.9.15.2. Ruszt.
 - 7.9.15.3. Talerz obrotowy.
 - 7.9.16. Gwarancja: minimum 24 miesiące.
- 7.10. Grill elektryczny w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.10.1. Rodzaj grilla: stołowy.
 - 7.10.2. Moc: minimum 1650 W.
 - 7.10.3. Regulacja temperatury: płynna.
 - 7.10.4. Odprowadzanie tłuszczu.
 - 7.10.5. Nieprzywieralna powłoka płyty.
 - 7.10.6. Lampka kontrolna temperatury.
 - 7.10.7. Nienagrzewający się uchwyt.
 - 7.10.8. Możliwość demontażu ociekacza, płyty, termostatu.
 - 7.10.9. Funkcje dodatkowe:

- 7.10.9.1. Możliwość przechowywania w pionie.
- 7.10.9.2. Odłączany termostat.
- 7.10.9.3. Powłoka marmurowa.
- 7.10.9.4. Szybkie nagrzewanie.
- 7.10.10. Kolor obudowy: czarny.
- 7.10.11. Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 44,5 x 11 x 34,5 cm (+/- 5%)
- 7.10.12. Powierzchnia grillowania: minimum 875 cm²
- 7.10.13. Zasilanie: 230-240V / 50-60Hz
- 7.10.14. Waga: 4,1 kg
- 7.10.15. Wyposażenie: pokrywa ze szkła hartowanego.
- 7.10.16. Gwarancja: minimum 24 miesiące.
- 7.11. Zmywarko wyparzarka z dozownikiem płynu myjącego w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.11.1. Wysokość - H: 835 mm (+/- 5%).
 - 7.11.2. Głębokość - D: 665 mm (+/- 5%).
 - 7.11.3. Szerokość - W: 565 mm (+/- 5%).
 - 7.11.4. Napięcie - U: 400 V.
 - 7.11.5. Długość cyklu pracy: 120/180 sek.
 - 7.11.6. Materiał wykonania: stal nierdzewna.
 - 7.11.7. Moc elektryczna: 4,9 kW.
 - 7.11.8. Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania.
 - 7.11.9. Sterowanie elektromechaniczne.
 - 7.11.10. Zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1.
 - 7.11.11. Jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego.
 - 7.11.12. Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory.
 - 7.11.13. 2 pary ramion myjąco-płuczających (górze/dół).
 - 7.11.14. Zużycie wody: maksimum 2,5 l/cykl.
 - 7.11.15. Max. wysokość mytych naczyń 320 mm.
 - 7.11.16. Kosze: 500x500 mm
 - 7.11.17. W komplecie:
 - 7.11.17.1. Kosz do talerzy uniwersalny.
 - 7.11.17.2. Pojemnik na sztućce.
 - 7.11.18. Gwarancja : minimum 24 miesiące.
- 7.12. Automatyczny zmiękcacz do wody wraz z mieszaczem wody w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.12.1. Urządzenie przeznaczone do zmiękczenia wody - procesu, który usuwa niepożądane minerały z wody, głównie związki wapnia oraz magnezu.
 - 7.12.2. Zastosowanie urządzenia: m.in. zmywarki do naczyń, piece konwekcyjno-parowe.
 - 7.12.3. Natężenie przepływu NOM/MAX [l/min]: minimum 0-20/75
 - 7.12.4. Ilość uzdatnionej wody przy 10°dh [litry]: minimum 1350
 - 7.12.5. Zużycie regeneranta [kg]: maksimum 0,7
 - 7.12.6. Zbiornik regeneranta [kg]: maksimum 11
 - 7.12.7. Ciśnienie robocze [Bar]: 1,5 - 6,0
 - 7.12.8. Maksymalna temperatura wody [°C]: <40

- 7.12.9. Wymiary [mm]: 375x250x520 (+/- 5%)
- 7.12.10. Waga [kg]: maksimum 9
- 7.12.11. Średnica przyłącza [cal]: 3 / 4
- 7.12.12. Ilość złoza [litry]: minimum 4,5
- 7.12.13. Gwarancja: minimum 24 miesięcy.
- 7.13. Wyparzacze do jaj w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.13.1. Pojemność 10 jaj.
 - 7.13.2. Wymiary 422x186x(H)184 mm
 - 7.13.3. Ilość lamp: minimum 2x TUV 16W
 - 7.13.4. Moc 38 W
 - 7.13.5. Napięcie 230 V
 - 7.13.6. Waga 4,5 kg
 - 7.13.7. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Stalowa kratka na jaja osadzona w szufladzie na łożyskach. Sterylizacja jaj następuje poprzez proces naświetlania falami o długości o 253,7 nm.
 - 7.13.8. Czas naświetlania (sterylizacji) trwa około 2 minut.
 - 7.13.9. Po procesie odkażania jaja mogą być natychmiast użyte
 - 7.13.10. Trwałość lampy UV: 7500 h.
 - 7.13.11. Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie
 - 7.13.12. Gwarancja 24 miesiące.
- 7.14. Czajnik elektryczny w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.14.1. Pojemność: minimum 1,7 litra.
 - 7.14.2. Element grzejny: płaska grzałka płytowa.
 - 7.14.3. Moc: minimum 2400 W.
 - 7.14.4. Kolor : biały.
 - 7.14.5. Wykonanie: tworzywo sztuczne.
 - 7.14.6. Filtr antyosadowy.
 - 7.14.7. Obrotowa podstawa.
 - 7.14.8. Wskaźnik poziomu wody.
 - 7.14.9. Funkcje dodatkowe:
 - 7.14.9.1. Antypoślizgowa podstawa.
 - 7.14.9.2. Automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody.
 - 7.14.9.3. Zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.
 - 7.14.10. Gwarancja: minimum 24 miesiące.
- 7.15. Bateria zlewozmywakowa w ilości 2 szt. o parametrach:
 - 7.15.1. Bateria jednouchwytna z dźwignią.
 - 7.15.2. Montaż: stojąca.
 - 7.15.3. Wysokość baterii: 35 cm (+/- 10 %).
 - 7.15.4. Kąt obrotu wylewki 360°.
 - 7.15.5. Wężyki podłączeniowe o długości: minimum 45 cm
 - 7.15.6. Głowica ceramiczna.
 - 7.15.7. Podkładka usztywniająca do montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej.
 - 7.15.8. Kolor: chrom.
 - 7.15.9. Gwarancja 24 miesiące.
- 7.16. Pojemnik na mydło w płynie w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.16.1. Materiał: Plastik ABS (obudowa, pompa).
 - 7.16.2. Kolor: Biały / szary.

- 7.16.3. Pojemność: 0,5 litra (500 ml).
- 7.16.4. Kontrola: Okienko do kontroli poziomu płynu w dozowniku.
- 7.16.5. Zamknięcie: Kluczyk plastikowy.
- 7.16.6. Przycisk: Łokciowy.
- 7.16.7. Napełnianie: Z kanistra.
- 7.16.8. Montaż: Naścienny lub do postawienia na blacie.
- 7.16.9. Dodatkowe cechy:
 - 7.16.9.1. Trzy poziomy dozowania płynu (0,8 ml; 1,2 ml i 1,8 ml przy pełnym nacisku rączki).
 - 7.16.9.2. Podstawka zabezpieczająca przed wyciekiem płynu.
 - 7.16.9.3. Butelki nie są dołączane do dozownika.
- 7.16.10. Wymiary dozownika:
 - 7.16.10.1. Wysokość 310 mm (+/- 10 %).
 - 7.16.10.2. Szerokość 120 mm (+/- 10 %).
 - 7.16.10.3. Głębokość 205 mm (+/- 10 %).
- 7.16.11. Gwarancja: minimum 2 lata.
- 7.17. Pojemnik z papierowymi ręcznikami w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.17.1. Pojemnik na ręczniki papierowe w rolach.
 - 7.17.2. Możliwość użycia ręcznika papierowego w rolce o maksymalnej średnicy 20.5 cm i maksymalnej wysokości 23 cm.
 - 7.17.3. Kolor: biały / szary.
 - 7.17.4. Materiał: Plastik ABS.
 - 7.17.5. Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku.
 - 7.17.6. Umieszczony w podstawie pojemnika reduktor nie pozwala na samoistne wypadanie papieru, jednak papier w otworze (wyciągany ze środka roli) jest łatwo dostępny.
 - 7.17.7. Zamykany na kluczyk.
 - 7.17.8. Dane techniczne:
 - 7.17.8.1. Głębokość: 23 cm (+/- 10 %).
 - 7.17.8.2. Szerokość: 22 cm (+/- 10 %).
 - 7.17.8.3. Wysokość: 35,5 cm (+/- 10 %).
- 7.18. Stół ze stali nierdzewnej z półką w ilości 2 szt. o parametrach:
 - 7.18.1.1. Stół do pracy.
 - 7.18.1.2. Centralny z półką.
 - 7.18.1.3. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.
 - 7.18.1.4. Tylne nogi stołów są przesunięte o 80 mm względem blatu.
 - 7.18.1.5. Szerokość 2400 mm.
 - 7.18.1.6. Głębokość 600 mm.
 - 7.18.1.7. Wysokość 850 mm.
 - 7.18.1.8. Stół spawany.
- 7.19. Taboret w ilości 10 szt. o parametrach:
 - 7.19.1.1. Podstawa stalowa chromowana o średnicy do 60 cm.
 - 7.19.1.2. Kółka do powierzchni twardych (nieniszczące powierzchni).
 - 7.19.1.3. Zakres regulacji siedziska 42 – 55 cm (+/- 1 cm).
 - 7.19.1.4. Regulacja wysokości za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku ok. 13 cm.
 - 7.19.1.5. Siedzisko – 30 - 35 cm (średnica).

- 7.19.1.6. Siedzisko pokryte pianką poliuretanową integralną (kolor czarny).
- 7.19.1.7. Odporne na uszkodzenia mechaniczne.
- 7.19.1.8. Łatwe do utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekujące.
- 7.20. Tablica suchościeralna magnetyczna w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.20.1.1. Kolor: Biały.
 - 7.20.1.2. Typ: flipchart
 - 7.20.1.3. Magnetyczna.
 - 7.20.1.4. Suchościeralna.
 - 7.20.1.5. Wymiar tablicy: 70 x 100 cm (+ / - 10 cm).
 - 7.20.1.6. 2 regulowane uchwyty do zawieszenia papieru na flipcharcie.
 - 7.20.1.7. Rozstaw zaczepów od 2cm do 50cm.
 - 7.20.1.8. Posiada duży klips do mocowania bloku na flipchart.
 - 7.20.1.9. Składana półka na akcesoria o szerokości 50cm(+/- 5 cm) w dolnym profilu flipchartu.
 - 7.20.1.10. Regulowana noga.
 - 7.20.1.11. Minimalna wysokość flipcharta 175cm.
 - 7.20.1.12. Maksymalna wysokość flipcharta 220cm.
 - 7.20.1.13. Posiada pięć kółek obrotowych, nie rysujących podłogi i posiadających blokadę ruchu.
 - 7.20.1.14. Rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym.
 - 7.20.1.15. Zaokrąglone narożniki zwiększające bezpieczeństwo użytkowania.
 - 7.20.1.16. Tył flipchartu metalowy.
 - 7.20.1.17. Tablica wsuwana w podstawę, blokowana śrubą i poprzeczką.
- 7.21. Fotel obrotowy w ilości 1 szt. o parametrach:
 - 7.21.1. Wykończony tapicerką z tkaniny membranowej.
 - 7.21.2. Wymiary :
 - 7.21.2.1. Szerokość : maksimum 64cm.
 - 7.21.2.2. Głębokość : maksimum 50cm.
 - 7.21.2.3. Wysokość regulowana : 110cm - 118cm.
 - 7.21.2.4. Wysokość od podłoża do siedziska : 45-55cm.
 - 7.21.3. Kolor tkaniny membranowej : czarny.
 - 7.21.4. Stelaż : metalowy, chromowany.
 - 7.21.5. Ilość kółek: 5 szt. nie rysujących podłogi.
 - 7.21.6. Mechanizm TILT :
 - 7.21.6.1.1. Regulowana siła oporu oparcia.
 - 7.21.6.1.2. Możliwość swobodnego kołysania się.
 - 7.21.6.1.3. Blokada oparcia w pozycji do pracy.
 - 7.21.6.1.4. Płynnie regulowana wysokość krzesła.