In 160A Isc 6kA



OZNACZENIA:

- 100A — ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY BUDOWY MODUŁOWEJ 100A
- kl.*C* / PE — OCHRONNIK PRZEPIĘCIOWY kl. *C*
- x3 — LAMPKI SYGNALIZACYJNE W TRZECH KOLORACH WSKAZUJĄCE OBECNOŚĆ NAPIĘCIA W TABLICY ROZDZIELCZEJ
- 3x63 / 100A — ROZŁĄCZNIKO-BEZPIECZNIK BUDOWY MODUŁOWEJ 100A TRÓJBIEGUNOWY Z WKŁADKĄ TOPIKOWĄ 63A
- 16 / 3B — WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY NADMIAROWO-PRĄDOWY BUDOWY MODUŁOWEJ 16A TRÓJBIEGUNOWY CH-KA *B*
- 4x25 / 30AC — WYŁĄCZNIK INSTALACYJNY RÓŻNICOWO-PRĄDOWY BUDOWY MODUŁOWEJ 25A/30mA CZTEROBIEGUNOWY CH-KA *AC*
- SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
- —1.5²Cu— PRZEWÓD Z PODANYM PRZEKROJEM ŻYŁY ROBOCZEJ
- 3 — PRZEWÓD PIĘCIO(TRÓJ)-ŻYŁOWY Z ŻYŁĄ NEUTRALNĄ *N* I OCHRONNĄ *PE*
- 01 W1 — NUMERACJA OBWODÓW (OBWODÓW WEWNĘTRZNYCH TABLICY)
- KF — DODATKOWA ŻYŁA DO KONTROLI NAPIĘCIA ZASILANA W OBWODACH ŁĄCZONYCH NA ICH POCZĄTKU
- NP. Pz=....kW — MOC ZAINSTALOWANA TABLICY ELEKTRYCZNEJ
- NP. Po=....kW — MOC OBLICZENIOWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ
- 230V / 12V — ZASILACZ 230/12V. ZASILANIE PASKÓW LED MOC DOBRAĆ DO MOCY PASKÓW LED MONTAŻ W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZONEGO

MOC ZAINSTALOWANA Pz=57.7kW
MOC OBLICZENIOWA Po=49.1kW
PRĄD OBLICZENIOWY Io=76.4A
PRĄD BEZPIECZNIKA Ib=100A

UKŁAD SIECI *TN-S*

ROZDZIELNICA WNĘKOWA/NATYNKOWA, NP. LEGRAND
4-RO RZĘDOWA, PO 24 MODUŁY W RZĘDZIE, RAZEM 96 MODUŁY
WYPOSAŻONA W DRZWI PEŁNE ZAMYKANE NA KLUCZYK IP40

UWAGA:
PROJEKT TECHNICZNY WYMAGA DOSZCZEGÓŁOWIENIA W PROJEKCIE WYKONAWCZYM.

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa i adres inwestycji:

Modernizacja pracowni komputerowej ZI

Inwestor:
Akademia Nauk Stosowanych im.Papieża Jana Pawła II
ul. Sidorska 65/97, 21-500 Biała Podlaska

Funkcja:	Imię Nazwisko	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Robert Kleczkowski upr. nr MAZ/0270/PWOE/09	

Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY TSK W POMIESZCZENIU

Nr. rysunku: E2

Radzyń Podlaski 09.2022 r.

Skala: 1:100