

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odwodnienie skarp oraz likwidacja zejścia i okienek na terenie PSW w Białej Podlaskiej.

Zamawiający: Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II  
Ul. Sidorska 95/97  
21-500 Biała Podlaska

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i  
roboty ziemne  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Opracowali:  
inż. Izabela Bijata  
mgr Leszek Kozłowski

Niniejszy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W ramach zamówienia przewidziany jest remont nawierzchni z kostki betonowej brukowej na fragmencie drogi wewnętrznej, ułożenie płyt ażurowych typu „Krata” w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 105 a także likwidacja zejścia i dwóch okienek w budynku administracyjno- dydaktycznym w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97.

Fragment istniejącej nawierzchni betonowej z kostki brukowej, należy rozebrać, wykonać nową podbudowę i wykonać nawierzchnię z istniejącej betonowej kostki brukowej w położeniu ok. 10 cm powyżej poprzedniego poziomu, oraz podnieść obrzeża betonowe o ok. 5 cm. Na fragmencie pod nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej należy wykonać podbudowę i nawierzchnię z betonowej kostki brukowej w kształcie, wymiarach i kolorze zgodnym z istniejącą nawierzchnią.

Powierzchnie skarp należy umocnić za pomocą podsypki cementowo-piaskowej a następnie ułożyć płyty ażurowe typu „Krata Rzymska” będące własnością Zamawiającego.

Przy likwidacji zejścia i okienek należy zdemonstować istniejącą stolarkę drzwiową i okienną, następnie uzupełnić powstałe otwory, zaizolować, zasypać powstały wykop i wykonać nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Wewnątrz budynku wykonać prace wykończeniowe po likwidacji zejścia i okienek.

Należy uwzględnić rozplantowanie i ewentualna utylizację powstałych odpadów.

#### **Uwagi:**

Płyty ażurowe typu „Krata Rzymska” są własnością Zamawiającego, pozostałe materiały Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wywozu niektórych (wybranych przez Inspektora Nadzoru) materiałów z rozbiórek i przetransportowanie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca zapewni segregację odpadów pochodzących z robót rozbiórkowych i budowlanych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 (Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Utylizacja odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.