

Biała Podlaska, 14.11.2019 r.

SZP-232-540/PN/2019**L.dz. 3602/19****Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania pt.: „Dostawa klastra wirtualizacyjnego wraz z systemem kopii zapasowych zamawianego na potrzeby realizowanego przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej projektu pt. „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany””

Postępując zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwana ustawą, Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, dalej zwana SIWZ, w zakresie:

Pkt. 17.1. SIWZ**Było:**

17.1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.11.2019 r. do godz. 09⁰⁰

Jest:

17.1. Ofertę należy złożyć do dnia 29.11.2019 r. do godz. 09⁰⁰

Pkt. 6.5.5. Opisu przedmiotu zamówienia**Było:**

6.5.5. oferowane oprogramowanie powinno spełniać wszystkie wymienione w niniejszej tabeli funkcjonalności. Wymagane wsparcie na oferowane oprogramowanie realizowane przez producenta w okresie min. 1 rok w trybie 9x5 NBD, gwarantujące dostęp do najnowszych wersji oprogramowania.

Jest:

6.5.5. oferowane oprogramowanie powinno spełniać wszystkie wymienione w niniejszej tabeli funkcjonalności. Wymagane wsparcie na oferowane oprogramowanie realizowane w trybie 9x5 NBD, gwarantujące dostęp do najnowszych wersji oprogramowania.

W Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ dodaje się pkt. 6.2.18-6.2.24. o brzmieniu:

6.2.18. Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 24 dysków 2,5” o maksymalnej wysokości 3U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły 12 dysków 3,5” , 24 dysków 2,5” oraz 60 dysków 3,5”.

6.2.19. Obsługa minimum 220 dysków SAS/NLSAS lub SSD.

6.2.20. Macierz musi być wyposażona w 10 dysków 2,5” o pojemności min. 1.8TB SAS 10k min. SAS 12Gb/s.

6.2.21. Pamięć podręczna (cache) – 16 GB pojemności użytkowej dla danych oraz informacji kontrolnych na każdy kontroler (sumarycznie 32 GB),. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań rozszerzających pamięć podręczną cache dyskami SSD/Flash.

6.2.22. Macierz musi być wyposażona w min. 8 portów SAS 12Gb/s, 2 porty zarządzające 1GbE Base-T, każdy kontroler macierzy w trybie Active-Active.

6.2.23. Macierz musi być wyposażona w min 8 portów 10Gb SFP+.

6.2.24. Odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię zasilacza macierzy (redundancja układu zasilania).

W załączeniu opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmiany wniesione niniejszym pismem.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk
Rektor PSW im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej